


- 15A 触点切换能力
- 具有一组常开，一组常闭，一组转换触点形式
- 超小型，标准印制板引出脚
- 外形尺寸 L×W×H: 18.7×15×15.2mm
- 15A Switching capability
- 1Form A and 1 form C configurations
- Subminiature, standard PCB Layout
- Profile Dimension L×W×H: 18.7×15×15.2mm



MPA	-	S	-	1	12	-	A
产品型号 Model	产品结构 Structure	触点组数 Number of Poles	线圈电压 Coil Voltage	触点形式 Contact Form			
	S: 塑封型 Wash tight	1: 1 组 1 Pole	05, 06, 09, 12 24, 48, 60VDC	A: 常开 B: 常闭 C: 转换 A: NO B: NC C: NO/NC			

触点参数 CONTACT PARAMETERS

触点形式 Contact Form	1a, 1b, 1c
触点材料 Contact Material	银合金 Silver Alloy
接触电阻 Contact Resistance(初始 Initial)	≤ 100mΩ (1A 6VDC)
额定负载 (阻性)Rated Load(Resistive)	10A 250VAC/30VDC
最大切换电流 Max. Switching Current	15A
最大切换电压 Max. Switching Voltage	250VAC/30VDC
最大切换功率 Max.Switching Power	2500VA/300W
电气寿命 Electrical Life	1×10 ⁵ 次 OPS
机械寿命 Mechanical Life	1×10 ⁶ 次 OPS

性能参数 CHARACTERISTICS

绝缘电阻 Insulation Resistance	1000MΩ(500VDC)
介质耐压 Dielectric Strength	触点与线圈间 Between Coil & Contacts: 1500VAC 1min 断开触点间 Between Open Contacts: 1000VAC 1min
动作时间 Operate Time	≤ 10ms
释放时间 Release Time	≤ 5ms
环境温度 Ambient Temperature	-40°C ~+105°C
振 动 Vibration	10Hz-55Hz 1.5mm 双振幅 (DA)
冲 击 Shock	功能性的 Functional 98m/s ² (10G)
	破坏性的 Destructive 980m/s ² (100G)
引出端形式 Termination	印制板式 PCB
封装形式 Construction	塑封型 Wash tight
重 量 Unit Weight	约 Approx.10g

线圈规格表 COIL DATA(23°C)


额定电压 Rated Voltage VDC	动作电压 Operate Voltage VDC	释放电压 Release Voltage VDC	最大容许电压 Max Allowable Voltage VDC	线圈电阻 Coil Resistance Ω±10%	线圈功耗 Coil Power W
5	≤ 3.75	≥ 0.5	7.5	70	约 Approx. 0.36
6	≤ 4.5	≥ 0.6	9	100	
9	≤ 6.75	≥ 0.9	13.5	225	
12	≤ 9	≥ 1.2	18	400	
24	≤ 18	≥ 2.4	36	1600	
48	≤ 36	≥ 4.8	72	6400	
60	≤ 45	≥ 6.0	90	10000	约 Approx. 0.4
5	≤ 3.75	≥ 0.5	7.5	62.5	
6	≤ 4.5	≥ 0.6	9	90	
9	≤ 6.75	≥ 0.9	13.5	202.5	
12	≤ 9	≥ 1.2	18	360	
24	≤ 18	≥ 2.4	36	1440	
48	≤ 36	≥ 4.8	72	5760	约 Approx. 0.45
60	≤ 45	≥ 6.0	90	9000	
5	≤ 3.75	≥ 0.5	7.5	55.5	
6	≤ 4.5	≥ 0.6	9	80	
9	≤ 6.75	≥ 0.9	13.5	180	
12	≤ 9	≥ 1.2	18	320	
24	≤ 18	≥ 2.4	36	1280	约 Approx. 0.6
48	≤ 36	≥ 4.8	72	5120	
60	≤ 45	≥ 6.0	90	8000	
5	≤ 3.75	≥ 0.5	7.5	41.7	
6	≤ 4.5	≥ 0.6	9	60	
9	≤ 6.75	≥ 0.9	13.5	135	
12	≤ 9	≥ 1.2	18	240	约 Approx. 0.8
24	≤ 18	≥ 2.4	32	960	
48	≤ 36	≥ 4.8	72	3840	
60	≤ 45	≥ 6.0	90	6000	
5	≤ 3.75	≥ 0.5	7.5	31.25	
6	≤ 4.5	≥ 0.6	9	45	
9	≤ 6.75	≥ 0.9	13.5	64.8	约 Approx. 0.92
12	≤ 9	≥ 1.2	18	180	
24	≤ 18	≥ 2.4	32	720	
48	≤ 36	≥ 4.8	72	2880	
60	≤ 45	≥ 6.0	90	4500	
5	≤ 3.75	≥ 0.5	7.5	27.1	约 Approx. 1
6	≤ 4.5	≥ 0.6	9	39.1	
9	≤ 6.75	≥ 0.9	13.5	88	
12	≤ 9	≥ 1.2	18	156.5	
24	≤ 18	≥ 2.4	32	626	
48	≤ 36	≥ 4.8	72	2504	
60	≤ 45	≥ 6.0	90	3913	约 Approx. 1
5	≤ 3.75	≥ 0.5	7.5	25	
6	≤ 4.5	≥ 0.6	9	36	
9	≤ 6.75	≥ 0.9	13.5	81	
12	≤ 9	≥ 1.2	18	144	
24	≤ 18	≥ 2.4	32	576	
48	≤ 36	≥ 4.8	72	2304	约 Approx. 1
60	≤ 45	≥ 6.0	90	3600	

安全认证 SAFETY STANDARD APPROVALS

安全认证 Safety Standard Approvals	UL	TUV	CQC	VDE
证书编号 Certificate No.	E313266	R50184948	CQC09002036999	40057434
负载 Rating	10A 250VAC 7A 28VDC 15A 125VAC 5A 250VAC TV-5	10A 250VAC/30VDC 5A 250VAC	10A 250VAC/30VDC 5A 250VAC/30VDC 15A 125VAC	10A 250/277VAC 12A250/277VAC 5A 250/277VAC


外形尺寸 PROFILE DIMENSION

单位 Unit: mm



安装孔尺寸 (底视图) PCB LAYOUT (BOTTOM VIEW)


单位 Unit: mm




备注 Notes:

- 1) 产品部分外形尺寸未注尺寸公差，当外形尺寸 $\leq 1\text{mm}$ ，公差为 $\pm 0.2\text{mm}$ ；当外形尺寸在 $1\sim 5\text{mm}$ 之间时，公差为 $\pm 0.3\text{mm}$ ；当外形尺寸 $> 5\text{mm}$ 时，公差为 $\pm 0.4\text{mm}$ 。
In case of no tolerance shown in outline dimension: outline dimension $\leq 1\text{mm}$, tolerance should be $\pm 0.2\text{mm}$; outline dimension $> 1\text{mm}$ and $\leq 5\text{mm}$, tolerance should be $\pm 0.3\text{mm}$; outline dimension $> 5\text{mm}$, tolerance should be $\pm 0.4\text{mm}$;
- 2) 安装孔尺寸中未注尺寸公差均为 $\pm 0.1\text{mm}$ 。
The tolerance without indicating for PCB layout is always $\pm 0.1\text{mm}$.

接线图 WIRING DIAGRAM



性能曲线图 PERFORMANCE CURVE



声明 STATEMENT:

1. 本产品规格书仅供客户使用时参考，若有更改，恕不另行通知。
This product specification for client's reference, if any change without notice.
2. 对美硕而言，不可能评定继电器在每个具体应用领域的所有性能参数要求，因而客户应该根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品，若有疑问，请与美硕联系获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。
MEISHUO cannot evaluate all performance parameters for each specific application. Customers should select products based on matching conditions. For technical support, please contact us. Product selection responsibility lies solely with the customer.

本目录虽经多次校对以求正确，但仅供参考之用，一切以产品实物为准。
Although this catalogue has been proofread for many times, it is only for reference.
All items are subject to the actual products.



继电器综合样本

RELAYS COMPONENTS



浙江美硕电气科技股份有限公司
ZHEJIANG MEISHUO ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

地址：浙江省乐清市经济开发区纬十二路 158 号

电话：+86-0577-62518886 62518811

传真：+86-0577-62518821

Http://www.msrelay.com www.msrelay.cn

E-mail: sales@msrelay.com

Add.: No. 158, Wei 12 Road, Yueqing Economic

Development Zone, Yueqing City, Zhejiang, China

Tel: +86-0577-62518811, 62518886

Fax: +86-0577-62518821

Http://www.msrelay.com

E-mail: sales@msrelay.com



扫一扫 关注公众号
Follow us

2025